

Presentamos las empacadoras de mesa Autobag® PaceSetter PS 125™ — lo mejor en sistemas de embalado con carga manual

Las empacadoras de bolsas de mesa Autobag® se diseñan específicamente para proporcionar simplicidad, versatilidad, calidad y valor a las aplicaciones de embalado con carga manual.

El sistema de empaclado de bolsas PS 125 funciona a una velocidad de hasta 25 bolsas por minutos (15 bolsas para la versión OneStep) y ofrece un sencillo e innovador diseño que se coloca sobre una mesa. La PS 125 es pequeña ya que mide 55,9 x 48,3 cm (22 x 19 pulg) y pesa sólo 37,2 kg (82 lb). El diseño silencioso y totalmente eléctrico no requiere de aire comprimido para su funcionamiento, lo que hace que la unidad sea muy adaptable en cualquier entorno de producción pequeño o mediano.

La PS 125 es sencilla de operar, con una pantalla fácil de usar que permite el acceso cómodo a los parámetros de funcionamiento, configuración del trabajo, almacenamiento del trabajo y diagnóstico del sistema incorporado. La mesa giratoria única que se puede

trabrar se combina con la característica AutoThread™ para proporcionar el manejo ergonómico y el cambio de las bolsas en rollos Autobag. Las bolsas se indexan automáticamente, se cargan a mano y luego se sellan utilizando la función Push-to-Seal™, un interruptor de pie estándar o mediante un control de ciclo automático.

La PaceSetter PS 125 OneStep™ incluye las mismas características de la PS 125 estándar, además de la impresora incorporada PH 412. La PS 125 OneStep cuenta con la tecnología de impresión de "próxima bolsa a salir", idónea para trabajos de producción cortos y aplicaciones de despacho de pedidos. Además, puede imprimir gráficos de alta resolución, texto y códigos de barra directamente en la bolsa, lo que elimina la necesidad de contar con una operación separada de etiquetado. La impresora cuenta con un cabezal de impresión que se inclina hacia atrás, lo que facilita el mantenimiento y el software opcional para el diseño de etiquetas AutoLabel™ simplifica la creación de etiquetas.

La PaceSetter PS 125 y la PS 125 OneStep utilizan bolsas preabiertas en rollos Autobag en tamaños de hasta 26,7 cm de ancho por 43,2 cm de largo (10,5 por 17 pulg) y ofrecen una solución de embalaje sencilla y rentable.

Beneficios para el usuario

- El sistema totalmente eléctrico no requiere aire comprimido para el funcionamiento
- El diseño compacto es idóneo para operaciones de embalado de pequeño y mediano volumen
- La mesa giratoria que se traba y la característica AutoThread proporcionan fácil acceso y cambio de las bolsas
- El área de carga abierta y la barra de sellado controlado maximizan la flexibilidad de carga y la seguridad del operador
- Los modos automático o manual ofrecen máxima flexibilidad y productividad
- Almacena los trabajos para volver a buscarlos mediante controles fáciles de usar
- El diagnóstico del sistema incorporado simplifica el mantenimiento y maximiza la productividad
- La característica de "próxima bolsa a salir" asegura mayor precisión y elimina la separación entre las etapas de producción en la aplicaciones de despacho de pedidos*
- La impresora tiene la capacidad de imprimir gráficos de alta resolución, texto y códigos de barras directamente en la bolsa*
- El cabezal de la impresora se inclina hacia atrás para el fácil mantenimiento*

*Sólo en la versión PS 125 OneStep



BPM

20

25

30

40

50

60

70

80



Características estándar

- Cuenta con dos configuraciones: PS 125™ (sin impresora) o PS 125 OneStep™ (con impresora)
- Tamaño pequeño 55,9 x 48,3 cm (22 x 19 pulg), lo que libera importante espacio de mesa
- Mesa giratoria que se traba para ofrecer acceso rápido y ergonómico a las bolsa en rollos Autobag®
- Panel de control fácil de usar, pantalla brillante VF y estructura de menú fácil de navegar
- Almacena hasta 10 trabajos en la memoria para su fácil recuperación
- Sellado e indexado automático de bolsas, operación PushToSeal™ o interruptor de pie estándar. Característica AutoThread™ para el cambio fácil de las bolsas
- Soporte para bolsa con varias posiciones para dar flexibilidad
- El ensamblado del brazo oscilante para el control positivo de la trama de bolsas proporciona el posicionamiento preciso para la impresión en línea*, carga y sellado
- Los puertos múltiples ofrecen comunicación mejorada con la impresora: USB, en serie, paralelo y Ethernet*
- El cabezal de la impresora se inclina hacia atrás para el fácil mantenimiento*

Opciones

- Desinfladores de bolsas
- Embudos simples
- Software de diseño AutoLabel™**
- Juego básico de piezas de repuesto

Especificaciones técnicas

PS 125

Peso:	37 kg (82 lb)
Electricidad:	110/220 VCA; 50/60 Hz; 5,0/2,7 amperios
Área de paso:	Hasta 86,4 mm (3,4 pulg)
Grosor de las bolsas :	0,0254 a 0,102 mm (1 a 4 milipulgadas)
Tamaño de las bolsas:	Ancho 5 a 26,7 cm (2 a 10,5 pulg); largo 10,2 a 43,2 cm (4 a 17 pulg)

Dimensiones:



PS 125 OneStep

Peso :	50 kg (110 lb)
Electricidad :	110/220 VCA; 50/60 Hz; 5,0/2,7 amperios
Área de paso:	Hasta 86,4 mm (3,4 pulg)
Grosor de las bolsas:	0,0254 a 0,102 mm (1 a 4 milipulgadas)
Tamaño de las bolsas:	Ancho 5 a 26,7 cm (2 a 10,5 pulg); largo 10,2 a 43,2 cm (4 a 17 pulg)



*Sólo en la versión PS 125 OneStep

Aplicaciones típicas

- Piezas de automóviles y electrodomésticos
- Ferretería y aplicaciones DIY (Hágalo usted mismo)
- Productos eléctricos y electrónicos
- Plomería y calefacción
- Pasatiempos y manualidades
- Artículos para joyería y novedades
- Cosméticos y productos de belleza
- Productos desechables de cuidados de salud
- Despacho de envíos por correos



Opciones de configuración
 Use el sencillo modo Push-to-Seal™ utilice el interruptor de pie estándar que permite sellar las bolsas sin utilizar las manos.

Características mecánicas

La impresora con cabezal que se inclina hacia atrás* permite el mantenimiento rápido y fácil y está acoplada al sistema para ofrecer la máxima calidad de impresión utilizando la cinta de transferencia térmica AutoLabel™ genuina



El diseño de la mesa giratoria permite el acceso fácil a las bolsas, mientras la característica AutoThread™ simplifica el cambio de las bolsas



El área de carga abierta y la barra de sellado controlado maximizan la flexibilidad de carga y la seguridad del operador



Automated Packaging Systems Inc.
 10175 Philipp Parkway
 Streetsboro, Ohio 44241
 Tel: 888-288-6224
 Fax: 330-342-2400