



APX-P Premium Was / Cinta de resina térmica - Excelente calidad de impresión a alta velocidad

La cinta de transferencia térmica AutoLabel APX-P Premium Was, es una cinta de cera/resina de altas prestaciones que combina la compatibilidad de multi-receptores con excelentes prestaciones, y es un sistema apto para un rendimiento óptimo en impresoras de transferencia térmica* Autobag.

La tinta ofrece una excelente calidad de impresión para todos los tipos de códigos de barras, textos muy pequeños, caracteres grandes y logotipos, con una negrura hasta de 2.1 (ODR). La estructura de la cinta

permite la impresión en una amplia gama de materiales, inclusive bolsas preimpresas y bolsas llenas. La imagen impresa ofrece una alta resistencia a las rayas y manchas, en combinación con una resistencia al calor hasta 150°C.

Estas características permanecen a velocidades hasta de 300 mm/seg. y con cabezales de impresión de 200 y 300 dpi [puntos por pulgada]. La cinta de transferencia térmica APX-P Premium, está perfectamente adaptada para cualquier requerimiento de impresión, inclusive contacto con alimentos.

El uso de la cinta de transferencia térmica APX-P Premium junto con los sistemas Autobag Print-n-Pack y las bolsas en rollos Autobag originales, ofrece una solución de embalaje completa y económica.

Beneficios para el usuario:

- Cinta de altas prestaciones con compatibilidad multi-receptores
- Alta resistencia a las manchas y rayas
- Muy buena calidad de impresión a alta velocidad
- La eliminación de electricidad estática protege los equipos de descargas electroestáticas
- El sistema combina con las máquinas de embalaje Autobag y bolsas de polietileno
- El formato de los rollos incluye largos de 600m en anchuras de 50, 62, 76, 87 y 100 mm

Aplicaciones típicas:

- Etiquetado de alimentos
- Etiquetas de direcciones y sobreimpresión
- Identificación de productos y etiquetado de código de barras para los mercados de ventas al por menor e industriales
- Sistemas de etiquetado de alta velocidad
- Etiquetado general para todo uso



Certificaciones y aprobaciones:

Contacto con alimentos: Esta cinta cumple con el Reglamento Europeo 1935/2004/CE.

Aprobación UL: Legibilidad y durabilidad en la etiqueta impresa.

Metales pesados: La cinta cumple con la norma CE 95/638. Informes SGS disponibles contra pedido.

RoHs/WEEE: Directivas CE 2002/95 y 2002/96, para el cumplimiento de la limitación de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

REACH: cumple totalmente con los requisitos de REACH. Las cintas están libres de sustancias extremadamente preocupantes [SVHC]



00095087007

Automated Packaging Systems
Leuvensesteenweg 542, Blok C, nr 4
1930 Zaventem
België
Tel: +32 (0) 2 725 31 00
Fax: +32 (0) 2 725 33 62
E-mail: info@autobag.be